

CYNKOR 1

Farba styrenowo-akrylowa podkładowa

PKWiU: 20.30.12.0

Norma: PN-C-81920:2002

Posiada atest higieniczny

ZASTOSOWANIE

Styrenowo-akrylowa farba **CYNKOR 1** przeznaczony jest do ochronnego gruntowania powierzchni ocynkowanych, aluminiowych, żelaznych i żeliwnych. Nadaje się do malowania powierzchni miejscowo skorodowanych. Zalecana jest do malowania dachów, okapów, rynien, konstrukcji ogrodzeń metalowych. Nie zaleca się do malowania powierzchni narażonych na dłuższe działanie temperatury powyżej 70°C.

CHARAKTERYSTYKA

Zawiera aktywne środki antykorozyjne oraz doskonałą przyczepność do powierzchni ocynkowanych i aluminiowych. Wysoka tiksotropia umożliwia grubowarstwowe nakładanie farby na powierzchnie nachylone i pionowe.

WŁAŚCIWOŚCI

- | | |
|---|----------|
| 1. Czas schnięcia (pyłosuchość) | 30min |
| 2. Gęstość w g/cm ³ | 1,10-1,2 |
| 3. Krycie | I stop. |
| 4. Lepkość umowna mierzona kubkiem Forda o średnicy 4mm w temp. 20°C | 120-125s |

SPOSÓB STOSOWANIA

Powierzchnie do zabezpieczenia CYNKOR-em 1 suche, czyste i odtłuszczone. Miejsca częściowo skorodowane powinny być oczyszczone z luźno przylegających warstw rdzy. Przed malowaniem farbę należy dokładnie wymieszać. Farbę nakłada się dwukrotnie w odstępach czasu 1,5 godz. Grubość jednej warstwy powinna wynosić minimum 40µm a łączna grubość powłoki malarskiej mierzona na sucho 80-100µm. Farbę można nanosić pędzlem w lepkości handlowej wyrobu, natomiast przy natrysku pneumatycznym stosować do 10% rozpuszczalnika styrenowo-akrylowego.

WYDAJNOŚĆ: do 9 m²/l

OKRES GWARANCJI: 24 miesiące

OPAKOWANIA: 1L, 5L, 10L, 20L

WSKAZÓWKI: Chronić przed dziećmi.

Wyrób do stosowania na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń z wentylacją mechaniczną.

Przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach z dala od ognia i źródeł ciepła.