



VINAKRYL W LATEX

Farba latexowa wewnętrzna

PKWiU: 20.30.11.0

Posiada atest higieniczny

Norma: PN-C-81914 :2002

ZASTOSOWANIE

Farbę lateksową wewnętrzną stosuje się do dekoracyjnego malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń wykonanych ze wszystkich rodzajów tynków, betonu. Ze względu na swoje właściwości może być stosowana w budynkach użyteczności publicznej, w tym w obiektach służby zdrowia, oświatowo - wychowawczych oraz zakładach przemysłowych w tym branży spożywczej .

CHARAKTERYSTYKA

Farba wewnętrzna **VINAKRYL W LATEX extra** jest mieszaniną pigmentów i wypełniaczy w wodnej dyspersji akrylowej z dodatkiem zmiękczaczy oraz środków zwilżających i stabilizujących. Pozostawia matowy efekt wykończenia. Pozwala prawidłowo „oddychać” ścianom. Charakteryzuje się wysoką odpornością na szorowanie na mokro oraz zmywanie.

WŁAŚCIWOŚCI

- | | |
|--|--|
| 1. Pozostalosc na sicie o boku oczka 0,063 mm najwyzej | - 0,6 % |
| 2. Lepkosc Brookfield , S05, 20RPM | 8000-12000mPas |
| 3. Zdolnosc rozciezczania wodą | - zupelna |
| 4. Gęstosc w g/cm ³ najwyzej | - 1,6 |
| 5. Czas wysychania powloki w temp. 20°C i wilgotnoscí wzgl. powietrza 65°C | st. I --30 min |
| 6. Krycie jakościowe | - stopien II |
| 7. Wygląd i barwa powloki | - powloka biala, matowa, bez zmarszczen, zaciekow i spekan |
| 8. Odpornosc powloki na tarcie na sucho | - wytrzymuje probe |
| 9. Odpornosc na szorowanie (wg Normy PN-EN13300) | klasa 1 |

SPOSÓB STOSOWANIA

Powloki nie związane z podlozem usunac w calosci. Powloki farb klejowych dokladnie usunac i zmyc wodą, przy renowacji powlok emulsyjnych sciany zmyc i splukac wodą. Powloki nie związane z podlozem usunac w calosci. Zaleca sie stosowanie srodkow myjacych.

Przed uzyciem farbe dokladnie wymieszac w opakowaniu, w przypadku zgestnienia rozciezczyc wodą (max 5%) Nakladac pedzlem, natryskiem lub walkiem w odstepach 2 godzin. Do pelnego pokrycia podloza wymagane jest nalozenie 2-warstw. Swieze tynki malowac po okresie 3-4 tygodni.

WYDAJNOŚĆ: do 14 m²/l

OKRES GWARANCJI: 24 miesiace

OPAKOWANIA : Pojemniki plastikowe -1 l; 3 l; 5 l; 10 l;

WSKAZÓWKI : Przechowywac w temp. +5 do +30°C w szczelnie zamknietym pojemniku. Chronic przed dziecmi.